

Getränkestabilisierung SIHA® Actiliq GE



SIHA Actiliq GE Schönungsmittel aus Eaton's Begerow Product Line ist eine auf die Anforderungen der Getränkeindustrie abgestimmte hochreine Aktivkohle pflanzlichen Ursprungs mit überwiegend desodorierenden Eigenschaften. Im Unterschied zu einer Pulverkohle wird durch SIHA Actiliq GE ein einfaches und staubarmes Handling gewährleistet. Das spezielle Aktivierungsverfahren schafft ein Porengefüge, das spezifisch auf unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe adsorbierend wirkt.

SIHA Actiliq GE Schönungsmittel findet Anwendung bei Maische, Most, Wein, Süßmost, Säften, Spirituosen und Bier.

Die besonderen Vorzüge von SIHA Actiliq GE Schönungsmittel:

- Staubarme Einbringung des Produkts in das Gebinde
- Adsorption von Geruchs- und Geschmacksfehlern in Getränken
- Große innere Oberfläche und daraus resultierend hohes Adsorptionsvermögen
- Kompaktes Trubdepot durch gutes Sedimentationsverhalten

Anwendung Wein, Fruchtsaft, Spirituosen

Um die Adsorptionskraft von SIHA Actiliq GE Schönungsmittel vollständig auszunutzen, empfiehlt Eaton die Kohleschönung im geklärten und filtrierten Getränk durchzuführen, um eine Verlegung der aktiven Oberfläche durch Trubstoffe zu verhindern.

Bei einer Kombinationsschönung sollte SIHA Actiliq GE Schönungsmittel immer als erstes Schönungsmittel zugegeben werden, um die hohe Adsorptionskraft der Kohle nicht zu verringern.

Eaton empfiehlt, die durch einen Vorversuch ermittelte Menge an SIHA Actiliq GE Schönungsmittel mit etwas Getränk anzuteigen, und anschließend den Brei mit mehr Getränk aufzuziehen, damit eine quantitative Einspülung ins Gesamtgebinde erreicht wird. Danach ist ein intensives Rühren notwendig, um eine gleichmäßige Verteilung des Produkts im Getränk zu gewährleisten. Je nach Effektivität des Rührwerks sollte die Rührzeit 10 – 20 Minuten betragen.

Nach ca. 1 h nochmals intensiv aufrühren, damit die Adsorptionsfähigkeit von SIHA Actiliq GE Schönungsmittel vollständig ausgenutzt wird. Da die Kohle schon während der Zugabe ihre Adsorptionswirkung zeigt, ist die Schönungswirkung bereits nach einigen Stunden abgeschlossen.

Der Abstich der Aktivkohleschönung soll spätestens nach zwei Tagen mittels Filtration erfolgen.

Anwendungsmengen:

- Bei Jahrgangs- oder Fäulnisgeschmack in Weinen 30 – 50 g/hl; zweckmäßiger ist es, wenn die Geschmackskorrektur schon in der Maische bzw. im Most erfolgt, in Mengen von 30 – 80 g/hl, je nach Stärke des Fremdgeschmacks. Als Faustregel gilt:
je % Fäulnisgrad beim Lesegut
1 g SIHA Actiliq GE pro hl.
- Zur Behandlung von Entschleimungs- bzw. Separatorentруб: 80 – 100 g/hl.
- Zur Entfernung von Faul-, Fass-, Schimmel- oder sonstigem Fremdgeruch bzw. -geschmack in Weinen und Säften 10 – 40 g/hl.
- Zur Behandlung von frischem Hefegeläger 100 g/hl.
- Weine mit einem Bitter- bzw. Rappengeschmack lassen sich ebenfalls geschmacklich durch 10 – 50 g/hl verbessern.
- Zur Verbesserung von Geschmacksfehlern bei Spirituosen sind Mengen ab 100 g/hl notwendig; Mengen von 200 – 500 g/hl bei einem schimmelig-muffigem Geruch bzw. Geschmack. Die Spirituosen sollten auf Trinkstärke verdünnt sein.
- Die Einsatzmenge an Aktivkohle zur Weinbehandlung ist auf maximal 100 g/hl begrenzt.

Anwendung Bier

Auch beim Einsatz im Bier ist anzuraten, Vorversuche zur Bedarfsermittlung durchzuführen. Bei der Wiederverwendung von Glattwasser ist mit Zufärbung und breitem, hartem Biergeschmack zu rechnen, dem mit ca. 100 g/hl Aktivkohle im Glattwasser entgegengewirkt werden kann.

Leichte Bierfehler wie Hefebittere, breiter oder leicht oxidiertes Biergeschmack können bereits durch 5 – 20 g/hl korrigiert werden (auch Rückbier). In den meisten Fällen empfiehlt es sich jedoch, aktivkohlebehandeltes Bier wieder aufzukräusen (ca. 20 %) und mit einwandfreiem Bier je nach Anforderung rückzuverschneiden. Die Dosage der Kohle erfolgt hierbei sinnvollerweise wenigstens 5 – 7 Tage vor der Filtration, am besten durch Umlegen der Tanks. Auf diese Weise können auch intensivere Fehler, wie z. B. Rauchgeschmack o.ä. korrigiert werden. Diacetylnoten oder ähnliche Fehler werden durch Aktivkohle kaum beeinflusst.

Vorversuche

Der genaue Bedarf an SIHA Actiliq GE Schönungsmittel kann am besten durch Vorversuche mit 100 ml Getränk ermittelt werden. Hierzu wird eine 5%ige Suspension angesetzt. Die Suspension wird nun in steigenden Mengen zu 100 ml Getränk pipettiert.

0,2 ml der 5%igen Suspension auf 100 ml Getränk entsprechen einem Bedarf von 10 g/hl.

Die Vorversuche werden nach folgendem Schema durchgeführt:

SIHA Actiliq GE Suspension zu 100 ml	Entspricht einem Zusatz zum Getränk von
0,4 ml	20 g/hl
0,8 ml	40 g/hl
1,2 ml	60 g/hl
1,6 ml	80 g/hl
2,0 ml	100 g/hl

Zwischenwerte können entsprechend gewählt werden.

Die Schönungsansätze werden intensiv gerührt und anschließend über einen vorher ausreichend gewässerten Faltenfilter abfiltriert. Die ersten 10 ml des Filtrats werden verworfen. Anschließend wird das Filtrat verkostet. Als Vergleich hierzu dient die Ausgangsprobe. Nach Abschluss dieser Versuche wird durch Verkostung der Proben die benötigte Menge SIHA Actiliq GE Schönungsmittel festgelegt.

Sicherheit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und fachgerechter Verarbeitung von SIHA Actiliq GE Schönungsmittel sind keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Weitere Angaben zur Sicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, welches Sie sich jederzeit aktuell auf unserer Homepage herunterladen können.

Lagerung

SIHA Actiliq GE Schönungsmittel ist gut lagerfähig. Wegen des hohen Adsorptionsvermögens muss die Lagerung in trockenen, kühlen, gut durchlüfteten und geruchsneutralen Räumen erfolgen. Angebrochene Packungen müssen dicht verschlossen und möglichst schnell aufgebraucht werden.

Lieferformen

SIHA Actiliq GE Schönungsmittel hat die Artikelnummer 63.107 und wird in folgenden Verpackungseinheiten geliefert:

20 kg	Papiersack
5 kg	Eimer
1 kg	PE Folie

HS Zolltarif: 3802 10 00

Geprüfte Qualität

SIHA Actiliq GE Schönungsmittel wird während des Herstellungsprozesses laufend auf gleichmäßig hohe Produktgüte überprüft. Strenge Kontrollen erfolgen ferner unmittelbar vor und während der Endverpackung.

Zentrale Nordamerika

44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724
Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)
Tel.: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten

Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland
Tel.: +49 2486 809-0

Internormen Product Line

Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland
Tel.: +49 6205 2094-0

Begerow Product Line

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim,
Deutschland
Tel.: +49 6704 204-0

Brasilien

Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brasilien
Tel.: +55 11 2465 8822

China

No. 7 Lane 280 Linhong Road,
Changning District,
Shanghai 200335, China
Tel.: +86 21 5200 0422

Singapur

4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914
Tel.: +65 6825 1668

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns bitte per E-Mail unter
filtration@eaton.com. Eine vollständige
Liste aller Filterprodukte von Eaton finden
Sie online unter eaton.com/filtration

Nicht alle Produkte der Eaton's Begerow
Product Line sind in allen Regionen
verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre
lokale Eaton Niederlassung, um die
Verfügbarkeit zu ermitteln.

© 2013 Eaton Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen
Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen
Unternehmen.

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informa-
tionen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwen-
dung der hierin beschriebenen Produkte basieren
auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen
werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des
Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine
eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete
Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Ein-
flussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung
für die Auswirkungen einer solchen Verwendung
oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton
übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit
der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die
hierin enthaltenen Informationen sind nicht als
absolut vollständig anzusehen, da weitere Informa-
tionen notwendig oder wünschenswert sein können,
falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände
vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden
Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.



Powering Business Worldwide